




























## PORTFOLIO PRODUKTÓW FIRMY „MICROLIFT” WYŁĄCZNEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY „DALDOSS – ELEVELTRONIC”

<b>PRODUKTY</b>		 Przepisy, Normy, Certyfikaty	 Domy jednorodzinne, rezydencje	 Budynki mieszkalne	 Renowacja, modernizacje budynków	 Hotele, Restauracje, Kawiarnie	 Biura, Centra Handlowe, Domy Towarowe	 Przemysł i zastosowania pomocnicze
<b>Dźwigi towarowe</b>								
<b>M Microlift</b> Mały dźwиг towarowy. Udźwig 50 kg – 300 kg Przystanki/Wysokość => do 12p /30m	-	D.M.98/37/EC PN/EN81.3:2000						
<b>M Microfreight</b> Dźwиг towarowy. Udźwig 500 kg – 1500 kg Przystanki/Wysokość => do 5p /15m	-	D.M.98/37/EC prEN81.31 UDT-022	-	-	-			
<b>Dźwigi osobowe</b>								
<b>E Easylife</b> Dźwиг osobowy. Udźwig 180 kg – 550 kg / 2 – 7 osób Przystanki/Wysokość => do 6p /18m Napęd hydrauliczny	-	D.A.95/16/EC PN/EN81.2-1998 PrEN81.21 EN81.28 UDT-022/6-02 ISO 9001						-
<b>L Level</b> Platforma dla niepełnosprawnych. Udźwig 250 kg – 500 kg / 2 – 3 osób Przystanki/ Wysokość => do 5p /13,8m Napęd hydrauliczny	OK	D.M.98/37/EC ISO 9386-1:2000						-

### OCENA UŻYTECZNOŚCI ZASTOSOWANIA DŹWIGÓW W OBIEKTACH

WYSTARCZAJĄCY



DOBRY



WYŚMIENITY

